



การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ประจำปี 2568

กิจกรรม	จำนวน แปลง	ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบ ก่อนการทำงาน	ผลกระทบ หลังการทำงาน	การดำเนินงานและมาตรการในการควบคุม	ผลการติดตาม
งานเตรียมพื้นที่	3	1. การซ่อมเครื่องจักรในแปลง อาจเกิดการรั่วของ ของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไฮโดรลิกซึมลงสู่ดิน 2. เสี่ยงดังรบกวนชุมชนในรัศมีรอบแปลง 1 กิโลเมตร 3. การเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ 4. แปลงที่เตรียมพื้นที่และมีร่องระบายน้ำในแปลง อาจเกิดการพัดพาตะกอนไปสู่พื้นที่ข้างเคียงได้ 5. พื้นที่ที่มีความลาดชัน อาจส่งผลให้เกิดการชะ ล้างพังทลายของดินในฤดูฝนได้ 6. ผู้รับเหมานำเครื่องจักรเข้าไปทำงานในแนวเขต buffer zone / steam bank 7. เตรียมพื้นที่ต่ำในฤดูฝน หากฝนตกหนักน้ำที่ไหล จากแปลงเตรียมพื้นที่ อาจมีสีขุ่นไหลไปยังแปลง ข้างเคียง / ฝนตกหนักฟ้าคะนอง รถเตรียมพื้นที่ในที่ โล่งแจ้ง อาจเสี่ยงต่อฟ้าผ่าได้ / การขนย้ายรถเตรียม พื้นที่ในฤดูฝนอาจทำให้ทางในแปลงเสียหายได้	ไม่มี	ไม่มี	1. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง 2. พื้นที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไม่นำเครื่องจักรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพื้นที่ buffer zone เพื่อรักษาไว้ ซึ่งแนวป้องกันลำคลอง ตามมาตรการงานไถร่องไม้ 3. สำรวจทิศทางการไหลของน้ำก่อนเตรียมพื้นที่ทุกแปลง และงานเตรียมพื้นที่ต้องไม่เปลี่ยนทิศทางการ ไหลของน้ำในแปลง 4. ในร่องระบายต้องทำ เอ็น ดักตะกอน หรือหลุมน้ำขนาด 2x2 เมตร ด้านท้ายก่อนถึงพื้นที่ข้างเคียง เพื่อป้องกันพัดพาตะกอนไปสู่แปลงข้างเคียง 5. แปลงที่มีความลาดเอียง (Slope) ต้องออกแบบงานเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม 6. หลีกเลี่ยงการเตรียมพื้นที่ต่ำในฤดูฝน / หากมีฝนตกหนักให้พิจารณาหยุดเตรียมพื้นที่ในวันนั้นๆ	เจ้าหน้าที่แปลงมีการติดตามผลกระทบดังนี้ 1. ก่อนการทำงานเจ้าหน้าที่แปลงเข้าแจ้งชุมชนทุกแปลง 2. แปลงที่ดำเนินการเตรียมพื้นที่ไม่ได้ติดกับคลองน้ำ 3. มีการออกแบบงานเตรียมพื้นที่ไม่ให้ขวางทิศทางน้ำ และมีการทำร่องระบายน้ำ ในแปลงเพื่อดักตะกอนด้านท้ายก่อนถึงพื้นที่ชาวบ้าน 4. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง
งานปลูก	1	1. ชยะที่เกิดจากการเข้าดำเนินงานของแรงงาน 2. แปลงที่ติดแม่น้ำ ลำคลอง ทำการปลูกติดริม คลองหรือริมน้ำ	ไม่มี	ไม่มี	1. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วต้องเก็บขยะออกจากแปลงให้หมด 2. แปลงที่ติดแม่น้ำ ลำคลอง ต้องเว้นระยะห่างจากขอบคลองเข้ามายอย่างน้อย 5 เมตร หรือตามความ เหมาะสมของสภาพพื้นที่นั้นๆ โดยกำหนดแนวเขตให้ชัดเจน	เจ้าหน้าที่แปลงเข้าแจ้งชุมชนเข้าตรวจสอบดูขยะในแปลงหลังจากเสร็จงาน ผู้รับเหมาได้ทำการเก็บถุงและขยะที่เกิดในงานออกจากพื้นที่ทั้งหมด และแปลงที่ ดำเนินการปลูกพื้นที่ไม่ได้ติดกับคลองน้ำ
งานไถร่องไม้	409	1. การซ่อมเครื่องจักรในแปลง อาจเกิดการรั่วของ ของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไฮโดรลิกซึมลงสู่ดิน 2. เครื่องจักรส่งเสียงรบกวนชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดแปลง 3. ผู้รับเหมานำเครื่องจักรเข้าไปทำงานในแนวเขต buffer zone / steam bank	ไม่มี	ไม่มี	1. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง 2. พื้นที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไม่นำเครื่องจักรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพื้นที่ buffer zone เพื่อรักษาไว้ ซึ่งแนวป้องกันลำคลอง ตามมาตรการงานไถร่องไม้ 3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รถโต) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทราย หรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ ตามมาตรการงานไถร่องไม้	1. แปลงที่มีคลอง ในระยะ 5 เมตร ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน 2. พื้นที่ steambank ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน 3. ในการซ่อมเครื่องจักรในแปลงมีการใช้ผ้าใบรองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มี ของเหลวซึมลงดิน 4. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง



การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ประจำปี 2568

กิจกรรม	จำนวน แปลง	ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบ ก่อนการทำงาน	ผลกระทบ หลังการทำงาน	การดำเนินงานและมาตรการในการควบคุม	ผลการติดตาม
งานต้นแนวกันไฟ	192	1. การซ่อมเครื่องจักรในแปลง อาจเกิดการรั่วของ ของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไฮลซิมลงสู่ดิน 2. เครื่องจักรส่งเสียงรบกวนชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดแปลง 3. ผู้รับเหมานำเครื่องจักรเข้าไปทำงานในแนวเขต buffer zone / steam bank	ไม่มี	ไม่มี	1. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง 2. พื้นที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไม่นำเครื่องจักรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพื้นที่ buffer zone เพื่อรักษาไว้ ซึ่งแนวป้องกันลำคลอง ตามมาตรการงานไถร่องไม้ 3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รถไถ) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทราย หรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ ตามมาตรการงานไถร่องไม้	1. แปลงที่มีคลอง ในระยะ 5 เมตร ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน 2. พื้นที่ steambank ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน 3. ในการซ่อมเครื่องจักรในแปลงมีการใช้ผ้าใบรองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มี ของเหลวซึ่มลงดิน 4. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง
งานใส่ปุ๋ยมูลไก่	-	1. การซ่อมเครื่องจักรในแปลง อาจเกิดการรั่วของ ของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไฮลซิมลงสู่ดิน 2. กลิ่นรบกวนชุมชนรอบแปลง	ไม่มี	ไม่มี	1. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง 2. พื้นที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไม่นำเครื่องจักรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพื้นที่ buffer zone เพื่อรักษาไว้ ซึ่งแนวป้องกันลำคลอง ตามมาตรการงานรถไถโรยปุ๋ยซีไก่ 3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รถไถ) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทราย หรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ ตามมาตรการงานไถร่องไม้	1. แปลงที่มีคลอง ในระยะ 5 เมตร ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน 2. พื้นที่ steambank ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน 3. ในการซ่อมเครื่องจักรในแปลงมีการใช้ผ้าใบรองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มี ของเหลวซึ่มลงดิน 4. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง
งานไถกลบปุ๋ยมูลไก่	-	1. การซ่อมเครื่องจักรในแปลง อาจเกิดการรั่วของ ของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไฮลซิมลงสู่ดิน 2. กลิ่นรบกวนชุมชนรอบแปลง	ไม่มี	ไม่มี	1. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง 2. พื้นที่ริมคลองเว้นระยะ 5 เมตร ไม่นำเครื่องจักรเข้าไปในเขตที่กันไว้เป็นพื้นที่ buffer zone เพื่อรักษาไว้ ซึ่งแนวป้องกันลำคลอง ตามมาตรการงานไถร่องไม้ 3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รถไถ) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทราย หรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ ตามมาตรการงานไถร่องไม้	1. แปลงที่มีคลอง ในระยะ 5 เมตร ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน 2. พื้นที่ steambank ไม่มีการนำเครื่องจักรเข้าทำงาน 3. ในการซ่อมเครื่องจักรในแปลงมีการใช้ผ้าใบรองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มี ของเหลวซึ่มลงดิน 4. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง



การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ประจำปี 2568

กิจกรรม	จำนวน แปลง	ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบ ก่อนการทำงาน	ผลกระทบ หลังการทำงาน	การดำเนินงานและมาตรการในการควบคุม	ผลการติดตาม
งานตัดไม้	21	1. การพังเสียหายของถนนแปลงที่ใช้ในการบรรทุกไม้ 2. เสียงเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานรบกวนชุมชนรอบแปลง 3. ชยะที่เกิดจากการเข้าดำเนินงานของแรงงาน 4. การล้มไม้ไปในคลอง 5. งานตัดไม้ในฤดูฝน หากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงในการเกิดฟ้าผ่า และลมกระโชกแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับเหมาและแรงงานที่ทำงานในพื้นที่ (ตัดไม้ ติบไม้ และทอยไม้)	ไม่มี	ไม่มี	1. กำหนดเส้นทางในการนำไม้ออกชัดเจนและแจ้งชุมชนก่อนการดำเนินงานทุกแปลง 2. ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนในการทำงานทุกแปลง และทุกทางที่รถบรรทุกไม้เข้าออก ตามมาตรการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ 3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รถโต) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทรายหรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ ตามมาตรการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ 4. กำหนดจุดและจัดทำที่ทิ้งขยะชั่วคราวในแปลง 5. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง 6. อบรมผู้รับเหมาก่อนทำงานและกำหนดทิศทางการล้มไม้ ให้ตั้งล้มเข้ามาในแปลง 7. หากมีฝนตกหนักให้พิจารณาหยุดงานตัดไม้ในวันนั้นๆ	1. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง 2. ในการซ่อมเครื่องจักรในแปลงมีการใช้ผ้าใบรองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มีของเหลวซึมลงดิน
งานขนส่งไม้	21	1. การพังเสียหายของถนนที่ใช้ในการบรรทุกไม้ 2. ไม้ล้นหล่นบนถนน 3. ชยะที่เกิดจากการเข้าดำเนินงาน	ไม่มี	ไม่มี	1. กำหนดเส้นทางในการนำไม้ออกชัดเจนและแจ้งชุมชนก่อนการดำเนินงานทุกแปลง 2. ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนในการทำงานทุกแปลง และทุกทางที่รถบรรทุกไม้เข้าออก ตามมาตรการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ 3. การเปลี่ยนถ่ายของเหลว (รถโต) เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ทุกครั้งจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง หรือหาอุปกรณ์รองพื้นเพื่อป้องกันของเหลวหกหล่นลงพื้น ในกรณีที่มีหกหล่นลงพื้นต้องทำการนำดินทรายหรือดินร่วน ทำการโรยทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินบริเวณนั้นๆ 4. กำหนดจุดและจัดทำที่ทิ้งขยะชั่วคราวในแปลง 5. เข้าแจ้งแผนการทำงานต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับผลกระทบจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง 6.บันทึกรูปเส้นทางขนส่งไม้ ก่อนทำงานและหลังทำงาน เพื่อติดตามความเสียหายที่เกิดจากการทำงาน	1. รับผลกระทบจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดือนละ 1 ครั้ง 2. ในการซ่อมเครื่องจักรในแปลงมีการใช้ผ้ารองในการซ่อมทุกครั้ง ไม่มีของเหลวซึมลงดิน 3. ก่อนทำงานเจ้าหน้าที่แปลงต้องถ่ายรูปเส้นทางขนส่งไม้ก่อนทพงาน และเมื่อทำงานเสร็จต้องถ่ายรูปเส้นทางขนส่งไม้หลังทำงาน หากพบถนนเสียหายต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ

** อ้างอิงข้อมูลปีดแปลงจากฝ่ายบัญชี

...../...../.....
(นายมงคล ส่องโนนสูง)
ผู้จัดการสวนป่า